

Camper Teli

Jumper Wire



A. Kullanıldığı Yerler

Repertitör ve saha dolaplarında kullanılır.

B. Yapısı

1. İletken

0.6 mm. çapında üzeri kalay kaplı som elektrolitik (tavlı) bakır.

2. İzolasyon

Mavi ve beyaz renkte polivinilklorür (PVC) (ASTM D 1248).

3. Çekirdek Oluşumu

Mavi ve beyaz renkli izoleler bir ikili (per) oluşturacak şekilde birlikte bükülür.

A. Application

Desinged to use as connection cables.

B. Construction

1. Conductor

Tin coated solid annealed copper at the diameter of 0.6 mm.

2. Insulation

Polyvinylchloride (PVC) having the colours of blue and white (ASTM D 1248).

3. Cable Assembly

Blue and white coloured insulations are twisted together to form a pair.

İletken Çapı Conductor Diameter (mm)	Per Sayısı Number of Pairs	Kablo Dış Çapı Overall Diameter (mm)	Net Ağırlık Approximate Net Weight (kg/km)	Standart Kangal Uz. Coil Length (m)	Standart Uzunluk Toleransı Length Tolerance (%)
0.5	1	2	7.5	500	± 5

Elektriksel Özellikler Electrical Properties	İletken Çapı (mm) Conductor Diameter
İletken Direnci 20°C Conductor Resistance (Ω/km) Maksimum Maximum	0.9 66
Yalıtkanlık Direnci (Megaohm.km) Insulation Resistance 1000 V DC	200
Dielektrik Dayanım Testi Dielectric Strength AC Voltaj 1 Dakika AC Voltage 1 Minute İletkenler Arası Pair-Pair	1000